

Schneller, leistungsstarker POS-Drucker mit Frontausgabe

Präzise Frontausgabe für die Gastronomie



LED Bedienpanel

Die dreifarbige LED zeigt den Status des Druckers, Fehlerarten und weitere Meldungen an.

Werkzeugfreie Wartung

Papierstau? Kein Problem für den CT-S651II. Ein Handgriff und der Cutter lässt sich ohne Werkzeug entnehmen. Und wenn der LongLife-Cutter mal getauscht werden muss - dank des Snap-In-Designs dauert es nur 30 Sekunden.

Integrierte Stromversorgung

Alle 80mm POS Drucker von Citizen verfügen über eine integrierte Stromversorgung.

CT-S651II

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

Anwendungen

- Gastronomie
- Küche
- Kiosk
- Handel

CITIZEN

Spezifikationen

Modell	CT-S651II
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	220 mm/Sek.
Druckbreite (Maximal)	80 mm
Medienbreite (min. - max.)	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1 mm)
Papierstärke (min. - max.)	65 bis 75 µm oder 75 bis 85 µm
Hauptschnittstelle	Keine: Steckplatz für optionale Karten
Optionale Schnittstellen	Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), USB, USN mit Hub, Ethernet, Powered USB, Premium Wireless LAN, Compact Wireless LAN, Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Ethernet + USB-Host
Energiewersorgung	110 - 240 V, 50/60 Hz
Zuverlässigkeit	200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte
Bedienfeld	Feed Taste 3 LEDs
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	145 x 192 x 148 mm, 2 kg, DC Version 145 x 192 x 120 mm, 1,6 kg
Cutter	Guillotine Typ, voll und partiell
Garantie	2 Jahre einschließlich Druckkopf und Cutter
EMV und Sicherheitsnormen	CE, TÜV, UL, C-UL, FCC Klasse A, VCCI

Alle Produktnamen sind geschützte Marken der jeweiligen Hersteller. Zebra® ist eine geschützte Marke der ZIH Corp. Datamax® ist eine Handelsmarke der Datamax-O'Neil Corporation. Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.

CT-S651II

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

Eigenschaften & Vorteile

- Papierausgabe: Frontausgabe - verhindert Schäden durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper
- Papierwechsel: Einfacher Papierwechsel
- Druckgeschwindigkeit: Schneller Belegdruck - bis zu 220 mm pro Sekunde
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Mobile-POS ready
- Einfache Benachrichtigung - eingebauter Buzzer
- ENERGY STAR® konform
- Geringe Stellfläche
- Recyclingfähige Verpackung
- Werkzeuglose Wartung